



KANJI TOUCH art. 747

Nylon super sottile calibro 18 gauge, palmo ricoperto in soffice poliuretano di colore nero.

TAGLIE	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
orlo					

La taglia è identificabile anche dal colore dell'orlo del guanto.

Descrizione

Nylon e Spandex calibro 18, palmo rivestito in soffice poliuretano di colore nero.

Sono particolarmente versatili in quanto permettono l'utilizzo di uno schermo anche in ambito lavorativo. Non è più necessario togliersi i guanti!

Il Kanji Touch 747 permette di lavorare in sicurezza e con molta precisione, vista la sua leggerezza.

È ottimo per tutti i lavori ma soprattutto per quanto riguarda i circuiti/sistemi elettrici e l'uso di schermi.

Imballaggio

Confezionato in buste da 12 paia o singolarmente in pratici cavallotti, all'interno di scatoloni da 144 paia per taglia.

Campi d'impiego

- Industria (meccanica, idraulica ed elettronica)
- Lavori assemblaggio
- Lavori di magazzino
- Lavori di precisione
- Uso di schermi

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Indicazioni per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Il guanto non deve entrare in contatto con fiamme vive. Non usare a contatto con liquidi.

Made in China

La seguente Dichiarazione di Conformità è conforme al **REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016** sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio



Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni



Test EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

Test EN 388:2016 + A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

RESISTENZA MECCANICA	VALORE	SCALA
ABRASIONE	4	01-04
INCISIONE	1	01-05
LACERAZIONE	2	01-04
PERFORAZIONE	1	01-04
TAGLIO (EN ISO 13997)	X	A-F
IMPATTO	-	-

Certificazioni e test rilasciati dall'Organismo Notificato ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenia, Notified body Number: 1493

Prodotto distribuito da Laurus Group srl

Via Tiepolo 10, 31015 Conegliano (TV) Italia | Tel. +39 3356900956; Fisso 0438 250838 | P.iva 04736250269 | info@laurusgroup.it
www.laurus.srl