



LAKOTA STRIKE art. LK130

Fiore di capretto, pelle grado A/B, rinforzo sul pollice, dorso in nylon elastico. Chiusura elastica con velcro.

TAGLIE	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
orlo					

La taglia è identificabile anche dal colore dell'orlo del guanto.

Descrizione

LAKOTA STRIKE è un guanto realizzato in nylon elastico dotato di una chiusura a laccio sul polso per una maggior protezione e versatilità.

Il palmo e le dita sono rivestiti da uno strato di pelle di capretto che rende l'LK130 più resistente, migliorando anche il grip.

È ideale per i lavori manuali in cui serve una certa precisione come il giardinaggio, ma è anche adatto ad attività più pesanti come l'edilizia o il magazzinaggio.

Imballaggio

Confezionato in buste da 12 paia o singolarmente in pratici cavalletti, all'interno di scatoloni da 72 paia per taglia.

Campi d'impiego

- Industria (meccanica, idraulica ed elettronica)
- Lavori di manutenzione e pulizia impianti
- Lavori di magazzinaggio
- Falegnameria
- Agricoltura

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Indicazioni per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Il guanto non deve entrare in contatto con fiamme vive. Non usare a contatto con liquidi.

Made in Pakistan

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli. Nel caso di guanti in pelle è sconsigliato il lavaggio con liquidi.

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni



Test EN ISO 420:2003 + A1:2009

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

Test EN 388:2016 + A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

RESISTENZA MECCANICA	VALORE	SCALA
ABRASIONE	2	01-04
INCISIONE	1	01-05
LACERAZIONE	2	01-04
PERFORAZIONE	2	01-04
TAGLIO (EN ISO 13997)	x	A-F
IMPATTO	-	-

Certificazioni e test rilasciati dall'Organismo Notificato Mirta Kontrol d.o.o., Javorinska 3, HR-10040 Zagreb -Dubrava, Hrvatska; notified body No. 2474

La seguente Dichiarazione di Conformità è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Prodotto distribuito da Laurus Group srl

Via Tiepolo 10, 31015 Conegliano (TV) Italia | Tel. +39 3356900956; Fisso 0438 250838 | P.iva 04736250269 | info@laurusgroup.it
www.laurus.srl